



POE60D-560(G)

Artikel-Nr.: 101358

Hersteller: Pihong

Produktinformationen "POE60D-560(G)"

Eigenschaften:

- proprietäre PD-Erkennung, Lasttrennung und Überlastschutz nach IEEE802.3
- Gigabit-kompatibel
- geschlossenes Gehäuse ohne Lüfter
- konzipiert für den Betrieb mit dem POE75U-1UP Single Port Injector
- Diagnose- und Status LEDs
- 1 Jahr Herstellergarantie

Anwendungen:

- WiMAX® Access Points
- Computer
- Last Mile Wireless
- Multi Radio Access Points

Technische Spezifikationen

Geräteart:	Splitter (geschlossenes Gehäuse)
Aktive PoE-Technologie:	ja
Anzahl Ports:	1
Leistung je Port:	60W
Ausgangsspannung:	50-57V
Ausgangsstrom:	1,1A
Eingangsspannung:	50-57VDC
Gigabit:	ja
Cisco Legacy Support:	nein
SNMP:	nein
Montageart:	Desktop
PoE-Standard:	Ultra PoE IEEE802.3
Eingangsbuchse:	RJ45 (Daten + Strom)
Ausgangsbuchse:	RJ45 (Daten), 2.5mm x 5.5mm x 9mm DC-Hohlstecker (Strom)
Wirkungsgrad:	98% (typ.) max.Last @53V Eingang
Betriebstemperatur:	0° bis +40°C
Zulassungen:	CE
Länge:	100mm
Breite:	56mm
Höhe:	27,9mm
Gewicht:	142g