POE20D-1AF

Artikel-Nr.: 101353
Hersteller: Phihong

Produktinformationen "POE20D-1AF"

Eigenschaften:
- IEEE802.3af-konform
- UNH IOL Testbericht
- Diagnose LEDs
- vollständiger Überspannungs- und Überstromschutz
- unbelüftetes Gehäuse
- Gigabit-kompatibel
- DC-Eingangsspannung 18-72VDC
- 1 Jahr Garantie

Anwendungen:
- IP-Telefone
- Überwachungskameras
- Wireless Network Access Points
- IP-Druckserver
- Bluetooth® Access Points

Technische Spezifikationen

Geräteart:	Midspan (geschlossenes Gehäuse)
Aktive PoE-Technologie:	ja
Anzahl Ports:	1
Leistung je Port:	19,6W
Ausgangsspannung:	56V
Ausgangsstrom:	350mA
Eingangsspannung:	18-72VDC
Gigabit:	ja
Cisco Legacy Support:	ja
SNMP:	nein
Montageart:	Wandbefestigung Schlitze
PoE-Standard:	PoE (IEEE802.3af)
Eingangsbuchse:	RJ45 (Daten), Anytek-Anschlussstecker (Strom)
Ausgangsbuchse:	RJ45 (Daten + Strom)
Wirkungsgrad:	80% (DC36V bis 72V, Volllast), 75% (DC18V bis 36V, Volllast)
Betriebstemperatur:	-20 bis +50°C
Zulassungen:	CE
Länge:	140mm
Breite:	65mm
Höhe:	36mm
Gewicht:	200g

BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG
Am Eiskellerwald 22
77855 Achern
Germany

www.berger-stromversorgungen.de
info@berger-stromversorgungen.de
Tel.: +49 (0)7841-67304-0
Fax: +49 (0)7841-67304-29

©2018 BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG