POE16R-560L6

Artikel-Nr.: 101520
Hersteller: Phihong

Produktinformationen "POE16R-560L6"

Eigenschaften:

- keine PoE-Erkennung - passiver Injektor
- Gigabit-kompatibel
- unbelüftetes Gehäuse
- vollständiger Überspannungs- und Überstromschutz
- austauschbare AC-Clips
- Wirkungsgrad: Stufe VI
- 1 Jahr Garantie
- IEEE802.3af-konform

Anwendungen:

- IP-Telefone
- Überwachungskameras
- Wireless Network Access Points
- IP-Druckserver
- Bluetooth® Access Points

Technische Spezifikationen

Geräteart:	Midspan (geschlossenes Gehäuse)
Aktive PoE-Technologie:	nein
Anzahl Ports:	1
Leistung je Port:	15,4W
Ausgangsspannung:	56V
Ausgangsstrom:	275mA
Eingangsspannung:	100 - 240VAC
Gigabit:	ja
Cisco Legacy Support:	nein
SNMP:	nein
PoE-Standard:	PoE (IEEE802.3af)
Eingangsbuchse:	RJ45 (Daten)
Ausgangsbuchse:	RJ45 (Daten + Strom)
Wirkungsgrad:	Stufe VI
Betriebstemperatur:	-20 bis +50°C
Zulassungen:	cUL/UL 60950-2, IEC/EN 60950-2, CE, LPS
Länge:	80mm
Breite:	45mm
Höhe:	33mm
Gewicht:	114g

BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG
Am Eiskellerwald 22
77855 Achern
Germany

www.berger-stromversorgungen.de
info@berger-stromversorgungen.de
Tel.: +49 (0)7841-67304-0
Fax: +49 (0)7841-67304-29

©2018 BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG