



POE60S-4AF

Artikel-Nr.: 101389

Hersteller: Pihong

Gewicht: 1 kg

Erscheinungsdatum: 2018-09-04

Produktinformationen "POE60S-4AF"

PoE-Extender (Ultra PoE)

Eigenschaften:

- volle Leistung von 62W – 15,4W pro Port, kein Power Management erforderlich
- 10/100 Base-T Data Rates MBits/s
- Stromversorgung über Ultra POE oder optionales DC-Netzteil - PSC75U-560
- Boost-Schaltkreis zur Kompensation von Spannungsabfall
- erweitert Ethernet auf 200 Meter
- 1 Jahr Garantie

Anwendungen:

- IP-Überwachungskameras
- Wireless Network Access Points
- Access Points
- IP-Telefone

Technische Spezifikationen

Geräteart:	Midspan (geschlossenes Gehäuse)
Aktive PoE-Technologie:	ja
Anzahl Ports:	4
Leistung je Port:	15,4W
Ausgangsspannung:	56V
Ausgangsstrom:	275mA
Eingangsspannung:	36-57VDC
Gigabit:	nein
Cisco Legacy Support:	nein
SNMP:	nein
Montageart:	Wandbefestigung Schlitze, Desktop
PoE-Standard:	Ultra PoE IEEE802.3
Eingangsbuchse:	RJ45 (Daten, Strom), optional 2,5mm-Buchse (Strom)
Ausgangsbuchse:	RJ45 (Daten + Strom)
Wirkungsgrad:	84% (DC48V, Vollast)
Betriebstemperatur:	0°C bis +55°C
Zulassungen:	CE
Länge:	174mm
Breite:	154mm
Höhe:	38,15mm
Gewicht:	900g