

POE60S-4AF

Artikel-Nr.: 101389
Hersteller: Phihong
Gewicht:1 kg

Produktinformationen "POE60S-4AF"

PoE-Extender (Ultra PoE)
Eigenschaften:
• volle Leistung von 62W – 15,4W pro Port, kein Power Management erforderlich
• 10/100 Base-T Data Rates MBits/s
• Stromversorgung über Ultra POE oder optionales DC-Netzteil - PSC75U-560
• Boost-Schaltkreis zur Kompensation von Spannungsabfall
• erweitert Ethernet auf 200 Meter
• 1 Jahr Garantie
Anwendungen:
• IP-Überwachungskameras
• Wireless Network Access Points
• Access Points
• IP-Telefone

Technische Spezifikationen

Geräteart:	Midspan (geschlossenes Gehäuse)
Aktive PoE-Technologie:	ja
Anzahl Ports:	4
Leistung je Port:	15,4W
Ausgangsspannung:	56V
Ausgangsstrom:	275mA
Eingangsspannung:	36-57VDC
Gigabit:	nein
Cisco Legacy Support:	nein
SNMP:	nein
Montageart:	Wandbefestigung Schlitze, Desktop
PoE-Standard:	Ultra PoE IEEE802.3
Eingangsbuchse:	RJ45 (Daten, Strom), optional 2,5mm-Buchse (Strom)
Ausgangsbuchse:	RJ45 (Daten + Strom)
Wirkungsgrad:	84% (DC48V, Volllast)
Betriebstemperatur:	0°C bis +55°C
Zulassungen:	CE
Länge:	174mm
Breite:	154mm
Höhe:	38,15mm
Gewicht:	900g

BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG
Am Eiskellerwald 22
77855 Achern
Germany

www.berger-stromversorgungen.de
info@berger-stromversorgungen.de
Tel.: +49 (0)7841-67304-0
Fax: +49 (0)7841-67304-29

©2018 BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG