

POE806U-24AT

Artikel-Nr.: 101316
Hersteller: Phihong

Produktinformationen "POE806U-24AT"

Eigenschaften:
- Erkennung, Trennung und Überlastschutz IEEE802.3at-konform
- volle Leistung von 576W – 33,6W pro Port, kein Power Management erforderlich
- 2-Finger-Klassifizierung
- Übertemperatur-, Überstrom- und Überspannungsschutz
- Windows Benutzeroberfläche
- Gigabit-kompatibel (10/100/1000 Base-T)
- Cisco AP1250, volle Leistungsunterstützung mit ACCY125X-Dongle
- eingeschränkte lebenslange Herstellergarantie
- Montagesatz für 1-HE 19"-Rackmontage dem Gerät beiliegend

Anwendungen:
- VoIP-Telefone
- Sicherheitssysteme
- Access Point's
- IP-Überwachungskameras

Technische Spezifikationen

Geräteart:	Midspan (geschlossenes Gehäuse)
Aktive PoE-Technologie:	ja
Anzahl Ports:	24
Leistung je Port:	33,6W
Ausgangsspannung:	56V
Ausgangsstrom:	600mA
Eingangsspannung:	90 - 264VAC
Gigabit:	ja
Cisco Legacy Support:	ja (mit ACCY125X-Dongle)
SNMP:	nein
Montageart:	19"-Rackmontage
PoE-Standard:	PoE+ (IEEE802.3at)
Eingangsbuchse:	IEC 320-C14
Ausgangsbuchse:	RJ45 (Daten + Strom)
Wirkungsgrad:	75% (typ.) max.Last @120VAC 60Hz
Betriebstemperatur:	0 bis +40°C
Zulassungen:	CE, cUL/US
Länge:	438mm
Breite:	228mm
Höhe:	44,5mm
Gewicht:	3,8kg

BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG
Am Eiskellerwald 22
77855 Achern
Germany

www.berger-stromversorgungen.de
info@berger-stromversorgungen.de
Tel.: +49 (0)7841-67304-0
Fax: +49 (0)7841-67304-29

©2018 BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG