

POE30U-560(G)-HT

Artikel-Nr.: 101326
Hersteller: Phihong

Produktinformationen "POE30U-560(G)-HT"

Eigenschaften:
- IEEE802.3at-konform
- Überspannungs- und Überstromschutz
- Diagnose- und Status LEDs
- Gigabit-kompatibel
- geschlossenes Gehäuse ohne Lüfter
- Cisco AP1250, volle Leistungsunterstützung
- Betriebstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Anwendungen:
- IP-Telefone
- Überwachungskameras
- Wireless Network Access Points
- IP-Druckserver
- Bluetooth® Access Points

Technische Spezifikationen

Geräteart:	Midspan (geschlossenes Gehäuse)
Aktive PoE-Technologie:	ja
Anzahl Ports:	1
Leistung je Port:	30W
Ausgangsspannung:	56V
Ausgangsstrom:	550mA
Eingangsspannung:	85 - 264VAC
Gigabit:	ja
Cisco Legacy Support:	ja
SNMP:	nein
Montageart:	Desktop
PoE-Standard:	PoE+ (IEEE802.3at)
Eingangsbuchse:	IEC 320-C14
Ausgangsbuchse:	RJ45 (Daten + Strom)
Wirkungsgrad:	75% (typ.) max.Last @120VAC 60Hz
Betriebstemperatur:	-20°C bis +55°C
Zulassungen:	CE, cUL/US, IEC/EN
Länge:	166mm
Breite:	80mm
Höhe:	44mm
Gewicht:	200g

BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG
Am Eiskellerwald 22
77855 Achern
Germany

www.berger-stromversorgungen.de
info@berger-stromversorgungen.de
Tel.: +49 (0)7841-67304-0
Fax: +49 (0)7841-67304-29

©2018 BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG