

POE21-120

Artikel-Nr.: 101383
Hersteller: Phihong

Produktinformationen "POE21-120"

Eigenschaften:
- IEEE802.3at-konform
- Übertemperatur-, Überstrom- und Überspannungsschutz
- Status LED
- Gigabit-kompatibel
- geschlossenes Gehäuse ohne Lüfter
- entwickelt für den Einsatz mit POE36x-1AT, POE31x-1AT, POE29x-1AT
- nur UTP-Kabelinstallation
- 1 Jahr Herstellergarantie

Anwendungen:
- IP-Telefone
- Überwachungskameras
- Wireless Network Access Points
- IP-Druckserver

Technische Spezifikationen

Geräteart:	Splitter (geschlossenes Geäuse)
Aktive PoE-Technologie:	ja
Anzahl Ports:	1
Leistung je Port:	21W
Ausgangsspannung:	12VDC
Ausgangsstrom:	1,75A
Eingangsspannung:	45-57VDC
Gigabit:	ja
Cisco Legacy Support:	nein
SNMP:	nein
Montageart:	Desktop
PoE-Standard:	PoE+ (IEEE802.3at)
Eingangsbuchse:	RJ45 (Daten + Strom)
Ausgangsbuchse:	RJ45 (Daten), 2.1mm x 5.5mm x 9mm DC-Hohlstecker (Strom)
Wirkungsgrad:	80% (DC48V, Volllast)
Betriebstemperatur:	0 bis +40°C
Zulassungen:	CE
Länge:	100mm
Breite:	56mm
Höhe:	27,9mm
Gewicht:	142g

BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG
Am Eiskellerwald 22
77855 Achern
Germany

www.berger-stromversorgungen.de
info@berger-stromversorgungen.de
Tel.: +49 (0)7841-67304-0
Fax: +49 (0)7841-67304-29

©2018 BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG