



POE29U-560

Artikel-Nr.: 101505

Hersteller: Phihong

Produktinformationen "POE29U-560"

Eigenschaften:

- Gigabit Datenrate
- sehr niedriger Leckstrom
- Wirkungsgrad: Stufe VI
- 3-adrig (C14)
- Überstrom- und Überspannungsschutz
- geschlossenes Gehäuse ohne Lüfter
- 1 Jahr Herstellergarantie

Anwendungen:

- IP-Telefone (W Modell Empfohlen)
- Überwachungskameras
- Wireless Network Access Points
- IP-Druckserver
- Bluetooth® Access Points
- WiMAX® Access Points

Technische Spezifikationen

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Geräteart: | Midspan - Passiver Injektor |
| Aktive PoE-Technologie: | nein |
| Anzahl Ports: | 1 |
| Leistung je Port: | 30W |
| Ausgangsspannung: | 56V |
| Ausgangsstrom: | 540mA |
| Eingangsspannung: | 100 - 240VAC |
| Gigabit: | ja |
| Cisco Legacy Support: | nein |
| SNMP: | nein |
| Montageart: | Desktop |
| PoE-Standard: | Ultra PoE IEEE802.3 |
| Eingangsbuchse: | IEC 320-C14 |
| Ausgangsbuchse: | RJ45 (Daten + Strom) |
| Wirkungsgrad: | Stufe VI |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +50°C |
| Zulassungen: | CE, cUL/US |
| Länge: | 140mm |
| Breite: | 65mm |
| Höhe: | 36mm |
| Gewicht: | 200g |