



POE15M-1AFE

Artikel-Nr.: 101743
Hersteller: Pihong
Gewicht: 0.1 kg
Höhe: 2.7 cm
Breite: 4 cm
Länge: 10.6 cm
Erscheinungsdatum: 2018-11-21

Produktinformationen "POE15M-1AFE"

Eigenschaften:

- IEEE802.3af-konform
- Gigabit-kompatibel
- geschlossenes Gehäuse ohne Lüfter
- Überstrom- und Überspannungsschutz
- DOE VI Effizienz
- kleine Gehäusegröße
- 1 Jahr Herstellergarantie
- E option = abgeschirmte RJ45-Buchsen

Anwendungen:

- VOIP-Telefone
- IP-Überwachungskameras
- Wireless Network Access Points

Technische Spezifikationen

Geräteart:	Midspan (geschlossenes Gehäuse)
Aktive PoE-Technologie:	ja
Anzahl Ports:	1
Leistung je Port:	15,4W
Ausgangsspannung:	56V
Ausgangsstrom:	0,275A
Eingangsspannung:	100 - 240VAC
Gigabit:	ja
Cisco Legacy Support:	nein
SNMP:	nein
Montageart:	Desktop
PoE-Standard:	PoE (IEEE802.3af)
Eingangsbuchse:	IEC 320-C6 (Strom), RJ45-geschirmt (Daten)
Ausgangsbuchse:	RJ45-geschirmt (Daten)
Wirkungsgrad:	Effizienzlevel - VI
Betriebstemperatur:	-20°C bis +50°C
Zulassungen:	cUL/UL 60950-2, IEC/EN 60950-2, CE, LPS
Länge:	106mm
Breite:	40mm
Höhe:	27mm
Gewicht:	100g