

POE33U-1AT

Artikel-Nr.: 101377
Hersteller: Phihong
Gewicht:0.4 kg

Produktinformationen "POE33U-1AT"

Eigenschaften:
- IEEE802.3at-konform
- unbelüftetes Gehäuse mit Montagebügel
- Gigabit-kompatibel
- Überspannungs- und Überstromschutz
- Diagnose- und Status LEDs
- 1 Jahr Herstellergarantie
- wasserdicht nach IP67 Schutzklasse
- optionale Kabelverschraubungen für wasserdichten Betrieb (separat erhältlich)
- Betriebstemperaturbereich -40°C bis +60°C

Anwendungen:
- Outdoor Überwachungskameras
- Outdoor-Notbeleuchtung
- Wireless Access Points für den Außenbereich

Technische Spezifikationen

Geräteart:	Outdoor - Midspan Injektor
Aktive PoE-Technologie:	ja
Anzahl Ports:	1
Leistung je Port:	33,6W
Ausgangsspannung:	56V
Ausgangsstrom:	600mA
Eingangsspannung:	100 - 240VAC
Gigabit:	ja
Cisco Legacy Support:	nein
SNMP:	nein
Montageart:	Montagehalterung
PoE-Standard:	PoE+ (IEEE802.3at)
Eingangsbuchse:	Reihenklemme (Strom), RJ45 (Daten)
Ausgangsbuchse:	RJ45 (Daten + Strom)
Wirkungsgrad:	70% (typ.) max.Last @120VAC 60Hz
Betriebstemperatur:	-40°C bis +60°C
Zulassungen:	CE, cUL/US
Länge:	300mm
Breite:	184mm
Höhe:	82mm
Gewicht:	2,83kg

BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG
Am Eiskellerwald 22
77855 Achern
Germany

www.berger-stromversorgungen.de
info@berger-stromversorgungen.de
Tel.: +49 (0)7841-67304-0
Fax: +49 (0)7841-67304-29

©2018 BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG