



POE61U-560D

Artikel-Nr.: 101349

Hersteller: Sonstige

Produktinformationen "POE61U-560D"

Eigenschaften:

- durchgehender Leistungsfluss ohne Erkennung
- sehr niedriger Leckstrom
- Überstrom- und Überspannungsschutz
- geschlossenes Gehäuse ohne Lüfter
- Wirkungsgrad: Stufe VI
- 3-adrig (C14)
- 1 Jahr Herstellergarantie

Anwendungen:

- Satellitenreceiver
- Überwachungskameras
- Wireless Network Access Points
- LCD-Displays
- Kiosks
- WiMAX® Access Points

Technische Spezifikationen

Geräteart:	Midspan - Passiver Injektor
Aktive PoE-Technologie:	nein
Anzahl Ports:	1
Leistung je Port:	60W
Ausgangsspannung:	56V
Ausgangsstrom:	1,1A
Eingangsspannung:	100 - 240VAC
Gigabit:	nein
Cisco Legacy Support:	nein
SNMP:	nein
Montageart:	Desktop
PoE-Standard:	Ultra PoE IEEE802.3
Eingangsbuchse:	IEC 320-C14
Ausgangsbuchse:	RJ45 (Daten + Strom)
Wirkungsgrad:	87%
Betriebstemperatur:	0° bis +40°C
Zulassungen:	cUL/US, CE
Länge:	163mm
Breite:	65mm
Höhe:	36mm
Gewicht:	400g