



## PSA05E

Artikel-Nr.: 101454

Hersteller: Pihong

### Produktinformationen "PSA05E"

#### Eigenschaften:

- USB-A-Buchse
- VI-konform Effizienzlevel
- kleine Gehäusegröße
- Halogenfrei

#### Anwendungen:

- Smartphone
- Unterhaltungselektronik
- PDA
- Digitalkamera

### Technische Spezifikationen

<b>Nenneingangsspannung:</b>	100 - 240VAC
<b>Eingangsspannungsbereich:</b>	90 ~ 264V AC
<b>Netzfrequenz:</b>	47~63Hz
<b>Ableitstrom:</b>	0,05mA max.
<b>Ausgangsspannung:</b>	5V
<b>Ausgangsstrom:</b>	1A
<b>Mindestlast:</b>	0A
<b>Ausgangsleistung:</b>	5W
<b>Leistungsaufnahme (Leerlauf):</b>	≤ 75mW
<b>Netz-/Lastausregelungsbereich:</b>	± 5%
<b>Brummspannung:</b>	200mV
<b>Überspannungsschutz:</b>	max. 7V
<b>Überstromschutz:</b>	max. 1,5A
<b>Kurzschlusschutz:</b>	ja (mit auto-restart)
<b>Umgebungstemperaturbereich:</b>	0°C bis +40°C
<b>max. Luftfeuchtigkeit (Betrieb):</b>	0 - 90%
<b>Elektromagnetische Störung (EMI):</b>	FCC Class B, EN55032 Class B
<b>Störfestigkeit (EMV):</b>	EN61000-4-5 (Level 3 ), EN61000-4-2 (Level 3 )
<b>Isolationswiderstand:</b>	Primär zu sekundär: >10M Ohm 500V DC
<b>dielektrische Spannungsfestigkeit (Hi-Pot) Test:</b>	Primär zu Sekundär: 3000VAC für 1min. 10mA
<b>Effizienzlevel:</b>	DoE Level VI and CoC V5 tier 2
<b>Eingangsbuchse (AC):</b>	EU-Stecker EN50075
<b>DC-Anschluss:</b>	USB Buchse Typ-A
<b>Zulassungen:</b>	CE
<b>Länge:</b>	60,2mm
<b>Breite:</b>	43mm
<b>Höhe:</b>	21mm
<b>Gewicht:</b>	80g