POE90U-1BT-N

Artikel-Nr.: 101801
Hersteller: Phihong

Produktinformationen "POE90U-1BT-N"

Eigenschaften:

- IEEE802.3bt-konform
- 4 Paar Stromversorgung +3,6,4,5 / -1,2,7,7,8
- Diagnose- und Status LEDs
- Überstrom- und Überspannungsschutz
- Stromquelle mit Leistungsbegrenzung ("LPS")
- kompatibel mit Phihong proprietäre 12.5K Erkennung
- 4 Paar Stromverteilung aus Einzelquelle
- Drahtbrucherkennung
- Gigabit-kompatibel
- SNMP Management Option
- 1 Jahr Herstellergarantie

Anwendungen:

- Satelliten Receiver
- IP-Überwachungskameras, Industriekameras
- Wireless Network Access Points
- Kiosks
- LCD-Displays
- Computer-Arbeitsplätze

Technische Spezifikationen

Geräteart:	Midspan (geschlossenes Gehäuse)
Aktive PoE-Technologie:	ja
Anzahl Ports:	1
Leistung je Port:	90W
Ausgangsspannung:	56V
Ausgangsstrom:	1,6A
Eingangsspannung:	100 - 240VAC
Gigabit:	ja
Cisco Legacy Support:	nein
SNMP:	ja
Montageart:	Desktop
PoE-Standard:	PoE++ (IEEE802.3bt)
Eingangsbuchse:	IEC 320-C14
Ausgangsbuchse:	RJ45 (Daten + Strom)
Wirkungsgrad:	75% (typ.) max.Last @120VAC 60Hz
Betriebstemperatur:	-20°C bis +40°C
Zulassungen:	CE, cUL/US
Länge:	166mm
Breite:	80mm
Höhe:	44mm
Gewicht:	500g

BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG
Am Eiskellerwald 22
77855 Achern
Germany

www.berger-stromversorgungen.de
info@berger-stromversorgungen.de
Tel.: +49 (0)7841-67304-0
Fax: +49 (0)7841-67304-29

©2018 BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG