

**PSA15E**

Artikel-Nr.: 101802

Hersteller: Pihong

Produktinformationen "PSA15E"**Eigenschaften:**

- USB-A-Buchse
- Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS)
- Kurzschlusschutz
- erfüllt EMI gemäß Klasse B
- hoher Wirkungsgrad, übertrifft DoE Level VI und CoC V Tier 2
- automatische Erkennung und Umschaltung zwischen 5V / 9V / 12V DC Ausgang

Anwendungen:

- Smartphones
- Tablets
- persönliche Kommunikationsgeräte

Technische Spezifikationen

Nenneingangsspannung:	100 - 240VAC
Eingangsspannungsbereich:	90 ~ 264V AC
Netzfrequenz:	47~63Hz
Eingangsstrom:	400mA
Ableitstrom:	0,20mA max.
Einschaltstrom:	60A max.@ (Kaltstart bei 25°C)
Ausgangsspannung:	12V, 5V, 9V
Ausgangsstrom:	1,25A, 1,67A
Ausgangsleistung:	15W
Leistungsaufnahme (Leerlauf):	<0.75W @ Leerlauf, 115Vac/ 230Vac (5V)
Wirkungsgrad:	75%
Brummspannung:	180mV
Überspannungsschutz:	ja
Überstromschutz:	ja
Kurzschlusschutz:	ja
Umgebungstemperaturbereich:	-5°C bis +45°C
max. Luftfeuchtigkeit (Betrieb):	max. 90% RH
Elektromagnetische Störung (EMI):	FCC Class B, EN55022 Class B
Störfestigkeit (EMV):	EN61000-4-5, EN61000-4-2
Isolationswiderstand:	Primär zu Sekundär 50M Ohm 500V DC
dielektrische Spannungsfestigkeit (Hi-Pot) Test:	Primär zu Sekundär: 3000VAC für 1min. 10mA
Netzausfallüberbrückung:	10mS min. @ max. Last 115VAC 60Hz
Effizienzlevel:	DoE Level VI and CoC V5 tier 2
Eingangsbuchse (AC):	EU-Stecker EN50075
DC-Anschluss:	USB Buchse Typ-A
Zulassungen:	CB, CE, uL/cUL
Länge:	45mm
Breite:	45mm
Höhe:	27mm
Gewicht:	53,5g