



Micro-USB

Artikel-Nr.: 101815
Hersteller: Phihong

Produktinformationen "Micro-USB"

Eigenschaften:

- volle 5W oder 10W Ausgangsleistung
- 10V-30V Weitbereichseingang für die meisten Fahrzeuge
- passend für alle Zigarettensteckdosen
- CB / CE / C-TICK / E-Mark / FCC / UL zertifiziert
- große Griffgröße für einfache Entnahme von Zigarettenanzünder
- Überladeschutz / Überstromschutz

Anwendungen:

- GPS
- Tablet
- Telefone
- Micro-USB basierte Geräte auf dem Markt

Technische Spezifikationen

Eingangsspannungsbereich:	min.10 ~ max. 30VDC
Eingangsstrom:	1.4A max. @ 10 VDC Input
Ausgangsspannung:	5V
Ausgangsstrom:	1A
Ausgangsleistung:	5W, 10W
Wirkungsgrad:	75%
Brummspannung:	100mVp-p
Überspannungsschutz:	ja, Verpolungsschutz
Überstromschutz:	ja
Umgebungstemperaturbereich:	-20°C bis +60°C
max. Luftfeuchtigkeit (Betrieb):	0% ~ 95% RH
Elektromagnetische Störung (EMI):	EN55022 Class B, FCC Class B EN61000-3-2:2000 ; EN61000-3-3:1995/A1:2001, IEC61000-4-3:2002/A1:2002, IEC61000-4-4 Ed2/2004, IEC61000-4-2:2001, EN55024 A1:2001/A2:2003, IEC61000-4-6 Ed2.1/2004, IEC61000-4-5:2001, UL60950-1 zugelassen
Störfestigkeit (EMV):	
Eingangsbuchse (AC):	Passend für alle Zigarettensteckdosen
DC-Anschluss:	USB 2 Micro-B
Kabellänge (DC):	1610mm ± 50mm
Zulassungen:	CE, FC, UL, EMC, CB
Länge:	85,28mm
Breite:	30,48mm
Gewicht:	90g