DA60U-240A-R - Batterieladegerät

Artikel-Nr.: 101168
Hersteller: Phihong
Erscheinungsdatum:2019-05-17

Produktinformationen "DA60U-240A-R - Batterieladegerät"

Eigenschaften:
- RESNA konform
- CEC konform
- OVP, OTP, SCP Schutz
- LED-Anzeige für den Ladezustand
- AGM-Akkus kompatibel
- max. 12 Stunden Ladezeit

Anwendungen:
- Elektrorollstuhl
- leichter Elektroroller
- Elektromobile für Gehbehinderte
- Elektrofahrrad
- Elektroanhänger
- allgemeine batteriebasierte Unterhaltungselektronikprodukte

Technische Spezifikationen

Eingangsspannungsbereich:	100 ~ 240VAC
Eingangsstrom:	0,75A (RMS) @ max.230VAC
Ausgangsleistung:	60W (24VDC)
Ausgangsspannung:	24V
Ladestrom:	2,5A
Netzfrequenz:	47~63Hz
Eingangsstrom @ 230V Typisch:	0,75A
Einschaltstrom @ 230V Typisch :	< 150A @ max.230VAC (kaltstart 25°C)
Leistungsaufnahme (Leerlauf):	< 0.21W @ 230VAC
Betriebstemperatur:	-25°C bis 50°C
LED-Statusanzeige:	ja
Eingangsbuchse (AC):	IEC 60320-C14 inlet
Ladestecker:	XLR Connector
Ausgangskabel (DC):	SJT 18AWG Black
Kabellänge (DC):	1500mm ± 50mm
Lagertemperatur:	-25°C bis +70°C
max. Luftfeuchtigkeit (Betrieb):	20 - 90% RH (nicht kondensierend)
Schutzfunktionen:	SCP (Kurzschluss-Schutz), OTP (Übertemperaturschutz), OVP (Überspannungsschutz)
IP-Schutzart:	IEC 60529-IPX1
Gewicht:	650g
Abmessungen:	152 x 79 x 45mm (Länge x Breite x Höhe)
Zulassungen:	CE, cUL/US, BC, FC

BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG
Am Eiskellerwald 22
77855 Achern
Germany

www.berger-stromversorgungen.de
info@berger-stromversorgungen.de
Tel.: +49 (0)7841-67304-0
Fax: +49 (0)7841-67304-29

©2018 BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG