



## Technische Spezifikationen

### POE29U-1AT(PL)D-R

Artikel-Nr.: 101697

Hersteller: Phihong

Gewicht: 0.26 kg

#### Produktinformationen "POE29U-1AT(PL)D-R"

##### Eigenschaften:

- IEEE802.3at-konform
- Stromquelle mit Leistungsbegrenzung ("LPS")
- geschlossenes Gehäuse ohne Lüfter
- Überstrom- und Überspannungsschutz
- Gigabit-kompatibel
- Shielded RJ45
- 1 Jahr Herstellergarantie

##### Anwendungen:

- VOIP-Telefone
- IP-Überwachungskameras, Industriekameras
- Wireless Network Access Points
- IP-Druckserver
- Bluetooth® Access Points
- WiMAX® Access Points

**Eingangsspannung:** 90-264Vac

BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cUL/UL 60950-1, cUL/UL 62368-1, EAC, IEC 62368-1, IRAM(TUV-s), KC+KCC, PSB, RCM 62368-1, UKCA

**SNMP:** nein

**Cisco Legacy Support:** nein

**Geräteart:** Midspan Injektor

**Aktive PoE-Technologie:** ja

**PoE-Standard:** IEEE802.3at

**Eingangsbuchse:** IEC 320-C14

**Ausgangsbuchse:** geschirmte RJ45

**Montageart:** Desktop

**Wirkungsgrad:** DoE Level VI

**Datenspeed:** 1G

**Betriebstemperatur:** -10°C ~ +50°C

**Anzahl Ports:** 1

**Ausgangstrom:** 10mA~536mA

**Länge:** 140mm

**Gewicht:** 220g

**Höhe:** 36mm

**Leistung je Port:** 30W

**Breite:** 65mm

**Ausgangsspannung:** 54-57Vdc