getpower anyCharge Smart mit Ladebuchse
Artikelnummer: 103145

getpower anyCharge Smart mit Ladebuchse
Artikel-Nr.: 103145
Hersteller: getpower

Produktinformationen "getpower anyCharge Smart mit Ladebuchse"

Eigenschaften:
• Ideal für private und gewerbliche EV-Ladeanwendungen
• Optionale kabelgebundene/drahtlose Verbindung für das Central Management System
• Unterstützt RFID-Karte und QR-Code für Benutzerauthentifizierung und -verwaltung
• Modernes, ergonomisches und anpassbares Design
• optionales 5-Zoll-LCD-Display
• IP-Schutzklasse für den Außenbereich: IP56
• unterstützt Over the Air Technologie
• Schnittstelle zum Aufladen: SAE J1772 (Typ 1)/IEC 62196-2 (Typ 2)
• unterstützt OCPP 1.6 JSON (aufrüstbar auf 2.0)
• unterstützt ISO 15118
• Standfuß optional als Zubehör erhältlich
• unterstützt lokales Lastmanagement, wodurch die Planung der Energiekonfiguration von Ladestationen vor Ort flexibler wird
Anwendungen:
• Heimgebrauch
• Tiefgaragen in Mehrfamilienhäusern
• Parkhäuser
• Firmengebäude
• Autohäuser
• Werkstätten

Technische Spezifikationen

Kühlmethode:	natürliche Kühlung
Schutzeinrichtungen am Eingang:	Unterspannungsschutz|Überspannungsschutz|Kurzschlussschutz|Erdschlussschutz
interne Schutzeinrichtungen:	Übertemperaturschutz|Überwachung der Abschaltrelais am Netzeingang|CCID Selbsttest|MCU-Funktionsfehlererkennung
relative Luftfeuchtigkeit:	< 85% @50°C
Schutzeinrichtungen am Ausgang:	Überstromschutz|Control Pilot Fehler|FI-Schutzeinrichtung
Betriebshöhe:	unter 2000m
KfW-förderfähig (439/440/441):	ja
Wireless Zertifikat:	RED
Ladeleistung:	22kW|11kW(einstellbar)
Steckertyp (IEC 62196-2):	Typ 2 (IEC 62196-2)|Buchse mit Shutter
Eingangsspannungsbereich:	380~415VAC, 3ph
AC-Eingangsanschluss:	3ph/N/PE
Eingangsstrom:	32A
Netzfrequenz:	50/60Hz
Ausgangsstrom:	32A|16A
Display:	LED-Kontrollleuchte|5-Zoll LCD-Display
Benutzerauthentifizierung:	RFID (ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, FeliCaTM, Mifare)|ISO 15118
Zähler:	MID-Zähler
Kommunikationsschnittstelle:	LAN|Wi-Fi|4G
Kommunikationsprotokolle:	OCPP 1.6JSON (aufrüstbar auf 2.0)|EEBus (ab 2022)
Betriebstemperatur:	-30 °C bis +50°C
Schutzklasse:	IP55
Stoßfestigkeit:	IK08
Abmessungen (B x L x H):	295 x 180 x 505 mm
Gewicht:	< 7kg
Schutzeinrichtungen:	RCD Typ A|6mA DC-Fehlerstromerkennung
Elektrische Sicherheit:	IEC 61851-1|IEC 61851-21-2

BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG
Am Eiskellerwald 22
77855 Achern
Germany

www.berger-stromversorgungen.de
info@berger-stromversorgungen.de
Tel.: +49 (0)7841-67304-0
Fax: +49 (0)7841-67304-29

©2018 BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG