

NPF-60-12 LED-Netzteil

Artikel-Nr.: 101507
Hersteller: MeanWell

Produktinformationen "NPF-60-12 LED-Netzteil"

Eigenschaften:

- Konstantspannungs -und Konstantstromausgang
- Kunststoffgehäuse mit Class II Design Ausführung
- eingebaute aktive PFC-Funktion (Leistungsfaktorkorrekturfilter)
- Stromversorgungseinheit Klasse 2
- Leistungsaufnahme ohne Last <0,15W
- modifiziertes AC/DC-Netzteil
- mit AC-Anschlusskabel 150cm und EU-Netzstecker
- mit DC-Anschlusskabel 30cm und Holhstecker 2.1x 5.5x 11mm (Center +)
- erfüllt Schutzart IP67 für Innen- und Außeninstallationen, IP44 Schuko EU Stecker
- typische Lebensdauer >50000 Stunden
- 5 Jahre Garantie

Anwendungen:

- LED-Panel-Beleuchtung
- LED-Downlight
- LED-Dekobeleuchtung
- LED-Tunnelbeleuchtung
- ideal für Küchenstudios, Schreinereien und Tischler

Technische Spezifikationen

Ausgangsleistung:	60W
AC-Netzstecker:	Schuko EU Stecker
DC-Anschluss:	Hohlstecker: 2.1x 5.5x 11mm (Center +)
AC-Kabel:	150cm, H05RN-F 2x1.00mm²
Ausgangsspannung:	12VDC
Ausgangsstrom:	5A
Eingangsspannung:	90-305Vac oder 127-431Vdc
Eingangsstrom:	0.4A / 115Vac, 0.8A / 230Vac, 0.32A / 277Vac
Netzfrequenz:	47 ~ 63Hz
DC-Kabel:	30cm, H05RN-F 2x1.00mm²
Umgebungstemperaturbereich:	-40°C ~ +80°C
Schutzfunktionen:	OCP|OVP|SCP|OTP
IP-Schutzart:	IP67|IP44
Gehäusetemperatur:	+85°C (max.)
Wirkungsgrad:	86%
Sicherheitsstandards:	UL8750|UL879|CSA C22.2 No.250.13-12|ENECBS EN/EN61347-1,|BS EN/EN61347-2-13|BS EN/EN62384|EAC TP TC 004|GB19510.1|GB19510.14|BS EN/EN60335-1
Abmessungen:	150 x 53 x 35mm
Gewicht:	620g

BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG
Am Eiskellerwald 22
77855 Achern
Germany

www.berger-stromversorgungen.de
info@berger-stromversorgungen.de
Tel.: +49 (0)7841-67304-0
Fax: +49 (0)7841-67304-29

©2018 BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG