



## HLG-150H-12A inkl. Netzkabel 225cm

Artikel-Nr.: 101107  
Hersteller: Mean Well

### Produktinformationen "HLG-150H-12A inkl. Netzkabel 225cm"

#### Eigenschaften:

- Konstantspannungs -und Konstantstromausgang
- Metallgehäuse in Bauform der Klasse I
- Funktionsoptionen: Ausgang einstellbar über Potentiometer
- modifiziertes AC-Anschlusskabel 225cm (25cm 18AWG + Phönix Contact Kupplung + 200cm H05RN-F mit Schuko EU Stecker)
- mit DC-Anschlusskabel 30cm, 2-polig (L + N, lose)
- erfüllt Schutzart IP65 für Innen- und Außeninstallationen, IP44 Schuko EU Stecker
- typische Lebensdauer >62000 Stunden
- 7 Jahre Garantie

#### Anwendungen:

- LED-Panel-Beleuchtung
- LED-Downlight
- LED-Dekobeleuchtung
- LED-Tunnelbeleuchtung
- ideal für Küchenstudios, Schreinereien und Tischler

### Technische Spezifikationen

<b>AC-Netzstecker:</b>	Schuko EU Stecker
<b>Ausgangsleistung:</b>	150W
<b>AC-Kabel:</b>	225cm
<b>Ausgangsspannung:</b>	12VDC
<b>Ausgangsstrom:</b>	12.5A
<b>Eingangsspannung:</b>	90-305Vac oder 127-431Vdc
<b>Eingangsstrom:</b>	1.7A/115Vac, 0.75A/230Vac, 0.7A/277Vac
<b>Netzfrequenz:</b>	47 ~ 63Hz
<b>DC-Kabel:</b>	30cm, 14AWG (2.08mm <sup>2</sup> )X2C
<b>Umgebungstemperaturbereich:</b>	-40°C ~ +90°C
<b>Schutzfunktionen:</b>	OCP OVP SCP OTP
<b>IP-Schutzart:</b>	IP65 IP44
<b>Gehäusetemperatur:</b>	+90°C (max.)
<b>Wirkungsgrad:</b>	91,5%
<b>Abmessungen:</b>	228 x 68 x 38,8mm
<b>Gewicht:</b>	1,3kg