NPF-120-12 LED Netzteil

Artikel-Nr.: 101535
Hersteller: Sonstige

Produktinformationen "NPF-120-12 LED Netzteil"

Eigenschaften:
- Konstantspannungs -und Konstantstromausgang
- Kunststoffgehäuse mit Class II Design Ausführung
- eingebaute aktive PFC-Funkti (Leistungsfaktorkorrekturfilter)
- Stromversorgungseinheit Klasse 2
- Leistungsaufnahme ohne Last <0,15W
- modifiziertes AC/DC-Netzteil mit AC-Anschlusskabel 150cm, verbunden über Leitungsverbinder - Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PE, ähnlich wie Artikel 101107
- mit DC-Anschlusskabel 30cm, 2-polig (L + N, lose)
- erfüllt Schutzart IP67 für Innen- und Außeninstallationen, IP44 Schuko EU Stecker
- typische Lebensdauer >50000 Stunden
- 5 Jahre Garantie

Anwendungen:
- LED-Panel-Beleuchtung
- LED-Downlight
- LED-Dekobeleuchtung
- LED-Tunnelbeleuchtung
- ideal für Küchenstudios, Schreinereien und Tischler

Technische Spezifikationen

AC-Kabel:	150cm, H05RN-F 2x1.00mm²
AC-Netzstecker:	Schuko EU Stecker
Ausgangsleistung:	120W
DC-Anschluss:	offenes Ende 2-Adrig
Ausgangsspannung:	12VDC
Ausgangsstrom:	10A
Eingangsspannung:	90-305Vac oder 127-431Vdc
Eingangsstrom:	1.3A/115Vac, 0.65A/230Vac, 0.55A/277Vac
Netzfrequenz:	47 ~ 63Hz
DC-Kabel:	30cm, 14AWG (2.08mm²)X2C
Umgebungstemperaturbereich:	-40°C ~ +80°C
Schutzfunktionen:	OCP|OVP|SCP|OTP
IP-Schutzart:	IP67|IP44
Gehäusetemperatur:	+90°C
Wirkungsgrad:	89%
Sicherheitsstandards:	UL8750(type"HL")|CSA C22.2 No. 250.13-12|EN BS EN/EN61347-1|BS EN/EN61347-2-13 independent|BS EN/EN62384|EAC TP TC 004|GB19510.1|GB19510.14|IP67 approved|Design refer to BS EN/EN60335-1
Abmessungen:	191 x 63 x 37.5mm
Gewicht:	1,1kg

BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG
Am Eiskellerwald 22
77855 Achern
Germany

www.berger-stromversorgungen.de
info@berger-stromversorgungen.de
Tel.: +49 (0)7841-67304-0
Fax: +49 (0)7841-67304-29

©2018 BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG