

POE60U-1BTE-R

Artikel-Nr.: 102682
Hersteller: Sonstige

Produktinformationen "POE60U-1BTE-R"

Eigenschaften:

- entspricht dem IEEE802.3bt Standard
- Stromquelle mit Leistungsbegrenzung ("LPS")
- kompatibel mit Phihong proprietärer 12.5K Erkennung
- vier Paar Stromverteilung aus Einzelquelle
- geschlossenes Gehäuse ohne Lüfter
- Drahtbrucherkennung
- 4 Paar Stromversorgung +3,6,4,5 / - 1,2,7,7,8
- geschirmte RJ45 Ausgangsanschluss
- Gigabit-kompatibel
- Überstrom- und Überspannungsschutz
- 1 Jahr Herstellergarantie

Anwendungen:

- VOIP-Telefone
- IP-Überwachungskameras, Industriekameras
- Wireless Access Points
- IP-Druckserver
- Bluetooth® Access Points
- WiMAX® Access Points

Technische Spezifikationen

Geräteart:	Midspan (geschlossenes Gehäuse)
Aktive PoE-Technologie:	ja
Anzahl Ports:	1
Leistung je Port:	60W
Ausgangsspannung:	56Vdc
Ausgangsstrom:	10mA~1.07A
Eingangsspannung:	100 - 240VAC
Gigabit:	1G
Cisco Legacy Support:	nein
SNMP:	nein
Montageart:	Desktop
PoE-Standard:	PoE++ (IEEE802.3bt)
Eingangsbuchse:	IEC 320-C14
Ausgangsbuchse:	RJ45 (Daten + Strom)
Wirkungsgrad:	75% (typ.) max.Last @120VAC 60Hz
Betriebstemperatur:	-10°C bis +40°C
Zulassungen:	CE, cUL/US
Länge:	140mm
Breite:	65mm
Höhe:	36mm
Gewicht:	200g

BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG
Am Eiskellerwald 22
77855 Achern
Germany

www.berger-stromversorgungen.de
info@berger-stromversorgungen.de
Tel.: +49 (0)7841-67304-0
Fax: +49 (0)7841-67304-29

©2018 BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG