POE90U-1BT

Artikel-Nr.: 102561
Hersteller: Sonstige

Produktinformationen "POE90U-1BT"

Eigenschaften:
- IEEE802.3bt-konform
- 4 Paar Stromversorgung +3,6,4,5 / -1,2,7,7,8
- Diagnose- uns Status LEDs
- Überstrom- und Überspannungsschutz
- 4 Paar Stromverteilung aus Einzelquelle
- Drahtbrucherkennung
- Gigabit-kompatibel
- Stromquelle mit Leistungsbegrenzung ("LPS")
- kompatibel mit Phihong proprietäre 12.5K Erkennung
- geschirmte RJ45 Ausgangsanschluss
- 1 Jahr Herstellergarantie

|>

Anwendungen:
- Satelliten Receiver
- IP-Überwachungskameras, Industriekameras
- Wireless Network Access Points
- Kiosks
- LCD-Displays
- Computer

Technische Spezifikationen

Geräteart:	Midspan Injektor
Aktive PoE-Technologie:	ja
Anzahl Ports:	1
Leistung je Port:	90W
Gigabit:	1G
Cisco Legacy Support:	nein
SNMP:	nein
Montageart:	Desktop
PoE-Standard:	IEEE802.3bt
Eingangsbuchse:	IEC320 inlet 3pin
Ausgangsbuchse:	geschirmte RJ45
Zulassungen:	CE, UL/cUL60950-1, UL/cUL62368-1, AS/NZ 62368 nur 2G Version, IEC60950-1, IEC62368-1
Länge:	166mm

BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG
Am Eiskellerwald 22
77855 Achern
Germany

www.berger-stromversorgungen.de
info@berger-stromversorgungen.de
Tel.: +49 (0)7841-67304-0
Fax: +49 (0)7841-67304-29

©2018 BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG