



**PSAA30R**  
Artikel-Nr.: 101778  
Hersteller: Phihong

Produktinformationen "PSAA30R"

**Eigenschaften:**

- erfüllt EMI gemäß Klasse B
- doppelt isoliert (Klasse 2)
- Stromquelle mit begrenzter Leistung
- VI-konform Effizienzlevel
- austauschbare Clips AC-Stecker\*
- \* austauschbare Clips AC-Stecker separat erhältlich  
Art.100584 RPBAG-R Clip Kit 4 (EU,UK,A,US)  
Art.100184 RPE R Plug (EU)

**Anwendungen:**

- Spielkonsolen
- Verkaufsstelle-Ausstattung
- Peripheriegeräte und Terminals
- Netzwerkgeräte

Technische Spezifikationen

<b>Nenneingangsspannung:</b>	100 - 240VAC
<b>Eingangsspannungsbereich:</b>	90 ~ 264V AC
<b>Netzfrequenz:</b>	47~63Hz
<b>Eingangsstrom:</b>	0.5A (RMS) @ max. 240VAC
<b>Ableitstrom:</b>	0,25mA max.
<b>Einschaltstrom:</b>	< 100A @ 240VAC & max.Last (Kaltstart bei 25°C)
<b>Ausgangsspannung:</b>	15V
<b>Ausgangsstrom:</b>	2A
<b>Mindestlast:</b>	0A
<b>Ausgangsleistung:</b>	30W
<b>Leistungsaufnahme (Leerlauf):</b>	< 0.1W
<b>Wirkungsgrad:</b>	86,95%
<b>Netz-/Lastausregelungsbereich:</b>	± 5%
<b>Brummspannung:</b>	200mV
<b>Überspannungsschutz:</b>	ja (automatischer Neustart)
<b>Überstromschutz:</b>	ja (automatischer Neustart)
<b>Kurzschlusschutz:</b>	ja
<b>Umgebungstemperaturbereich:</b>	0°C bis +40°C
<b>max. Luftfeuchtigkeit (Betrieb):</b>	20 - 90%
<b>Elektromagnetische Störung (EMI):</b>	FCC Class B, EN55022 Class B
<b>Störfestigkeit (EMV):</b>	IEC61000-4-11, IEC61000-4-2 (Level 4), IEC61000-4-4 (Level 2), IEC61000-4-8 (Level 1), IEC61000-4-6 (Level 2), IEC61000-4-5 (Level 2), IEC61000-4-3 (Level 2), EN61000-3-2
<b>Isolationswiderstand:</b>	Primär zu Sekundär: >7M Ohm 500V DC
<b>dielektrische Spannungsfestigkeit (Hi-Pot) Test:</b>	Primär zu Sekundär: 3000VAC für 1min. 10mA
<b>Netzausfallüberbrückung:</b>	>10mS @ 115VAC max.Last
<b>Effizienzlevel:</b>	DOE Level VI
<b>Eingangsbuchse (AC):</b>	austauschbare AC-Stecker
<b>DC-Anschluss:</b>	DC-Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 9,5mm
<b>Kabellänge (DC):</b>	1500mm ± 50mm, UL2468, AWG#24
<b>Zulassungen:</b>	CE, cUL/UL, RCM
<b>Länge:</b>	82,7mm
<b>Breite:</b>	55mm
<b>Höhe:</b>	39,1mm
<b>Gewicht:</b>	180g